

CCTV Monitore

Farb CCTV Monitore

FH 7415 HR



FH 7419 HR



FH 7421 A-T



Artikelnummer	FH 7415 HR	FH 7419 HR	FH 7421 A-T
Beschreibung:	15" Farbmonitor, hochauflösend	19" Farbmonitor, hochauflösend	21" Farbmonitor
Videoformat:	PAL / NTSC		
Bildröhre:	15", 0,27mm Streifenmaske	19", 0,27mm Streifenmaske	21", 0,7mm Streifenmaske
Horizontale Auflösung:	> 800 Linien	> 800 Linien	> 500 Linien
Anschlussart Eingang:	2 x Composite BNC, 1 x S-Video	2 x Composite BNC, 1 x S-Video	2 x Composite BNC, 1 x S-Video
Eingangssignal:	1 Vs-s	1 Vs-s	1 Vs-s
Eingangsimpedanz:	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Audio (Eingang/Ausgang):	ja (3/3)	ja (3/3)	ja (3/3)
Abmessungen:	368 (B) x 361 (H) x 376 (T) mm	448 (B) x 434 (H) x 448 (T) mm	492 (B) x 482 (T) mm
Gewicht:	15,0 kg	25,0 kg	27,0 kg
Betriebsspannung:	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	95 W max.	95 W max.	80 W max.
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C

s/w CCTV Monitore

FH 7312



FH 7315



FH 7320



Artikelnummer	FH 7312	FH 7315	FH 7320
Beschreibung:	12" s/w Monitor	15" s/w Monitor	20" s/w Monitor
Videoformat:	CCIR / EIA		
Bildröhre:	12"	15"	20"
Horizontale Auflösung:	> 800 Linien	> 1000 Linien	> 1000 Linien
Anschlussart Eingang:	1 x CCIR BNC	1 x CCIR BNC	1 x CCIR BNC
Eingangssignal:	1 Vs-s	1 Vs-s	1 Vs-s
Eingangsimpedanz:	75 Ohm	75 Ohm	75 Ohm
Audio:	nein	nein	nein
Abmessungen:	304 (B) x 320 (H) x 310 (T) mm	350 (B) x 353 (H) x 360 (T) mm	472 (B) x 450 (H) x 360 (T) mm
Gewicht:	8,0 kg	12,0 kg	20,0 kg
Betriebsspannung:	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	30 W max.	35 W max.	36 W max.
Betriebstemperatur:	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C