

EDR 410 M

4-Kanal MPEG4 Digitalrekorder für Mobileinsatz



Spezifikationen

Videoformat: PAL / CCIR
Anzeigeformat Hauptmonitor: 1, 4x Mehrfachbild, BiB, 2x2 Zoom
Anzeigeformat Call Monitor: 1, 4x Display, SEQ
Videoeingang: 4 Videoeingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss
Videoausgang: 4 Durchschleifausgänge, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC
1 Hauptmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC
1 Call Monitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC
Videokompression: MPEG4
Anzeigeauflösung: 720 x 576 oder 720 x 288 oder 360 x 288
Festplattenspeicher: 1 x 3,5" IDE HDD
Aufzeichnungsauflösung: Volle D1 Größe: 720 x 576
Halbe D1 Größe: 720 x 288
CIF Größe: 360 x 288
Geschwindigkeit Aufzeichnung/Wiedergabe: 1 ~ 100 Bilder/s (360 x 288)
1 ~ 50 Bilder/s (720 x 288)
1 ~ 25 Bilder/s (720 x 576)

Aufzeichnungsmodi: Daueraufzeichnung, timer-, alarm- und bewegungsgesteuerte Aufzeichnung
Suchfunktion bei Wiedergabe: über Zeit/Datum oder Ereignis
Pausenfunktion: ja
Videoverlusterkennung: ja
Bewegungserkennung: 30 x 24 Sensorflächen je Kamera mit 6 Empfindlichkeitsstufen
Ereignisspeicher: ja (10240 Einträge)
Alarmeinangang: 4 Alarmeingänge
Alarmausgang: 1 Alarmausgang
Audioeingang: 2 Mono (line) Eingänge
Audioausgang: 2 Mono (line) Ausgänge
Programmierung: über Bildschirmmenü
Steuerung: Gerätefront mit Jog & Shuttle Funktion, optional: IR Fernbedienung, Tastatursteuerung, Netzwerk, RS-485 Bedienteil EKB 500
Timer: eingebaute Echtzeituhr mit automatischer Zeitanpassung über globalen NTP Server durch Internet
Beschriftung: Titelgenerator mit 12 Zeichen je Kamera
Bildexport: CompactFlash / USB 1.1 Schnittstelle
Ethernet: RJ45 Netzwerkanschluss

RS-232: 9-pin Sub-D
RS-485: RJ45 Anschluss für Fernsteuerung und PTZ
Watchdog Funktion: für Verarbeitung, Lüfter, Festplattentemperatur und -aktivität
Passwortschutz: 3 Niveaus
Betriebsspannung: 12 V DC / 24 V DC (230 V AC Netzteil nicht enthalten)
Leistungsaufnahme: 60 W max.
Umgebungstemperatur: 0°C ~ +40°C
Schockbeständigkeit: 8G, 11 ms (max. 20 pro 5 Sek.)
Vibrationsbeständigkeit: 5~20Hz, 0,037" (doppelte Auslenkung), 5~500Hz, 0,75G (0 bis Spitze)

Abmessungen:
215 (B) x 100 (H) x 321 (T) mm (ohne Montagesatz für Mobileinsatz)
320 (B) x 108 (H) x 321 (T) mm (mit Montagesatz für Mobileinsatz)
Gewicht: 5,0 kg

Eigenschaften

- ✓ eingebaute MPEG4 Kompression/Dekompression mit einstellbarer Qualität
- ✓ variable Aufzeichnungsgeschwindigkeit bis zu 100 Bilder/s
- ✓ Datenexport über USB 1.1 Schnittstelle
- ✓ programmierbare Bewegungserkennung (30 x 24) für jede Kamera
- ✓ eine Festplatte zur internen Speicherung
- ✓ Quadausgang für Call Monitor
- ✓ individuelle Aufzeichnungseinstellung pro Kanal
- ✓ multilinguales Bildschirmmenü
- ✓ Echtzeit Audioaufzeichnung bei beliebiger Aufzeichnungsgeschwindigkeit
- ✓ Ethernet Schnittstelle zur Fernüberwachung und -steuerung über Netzwerk
- ✓ schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Internet Explorer (ActiveX Anwendung) oder PowerCon 4.0 Software (optional)
- ✓ schock- und vibrationsgeschützter Montagesatz
- ✓ Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- ✓ E-Mail Alarmfunktion
- ✓ Netzwerkalarmfunktion mit PowerCon 4.0 Software (optional)
- ✓ Speed Dome Steuerung über Netzwerk
- ✓ optionale Fernsteuerung über IR Fernbedienung (EDA 966) oder RS-485 Bedienteil (EKB 500)

