



PD-33VC

Farbminidomekamera, normal auflösend, 3.5-8mm

Kamera im Miniatur-Domegehäuse

Ein formschöner kompakter Minidome mit integrierter Farbkamera. Der Minidome kann als Alternative zu herkömmlichen Kombinationen aus Kamera, Objektiv und Halterung verwendet werden und ist für Anwendungen im Einzelhandel, in Banken, Hotels, Büros usw. geeignet. Durch das Objektiv mit variabler Brennweite, ist eine Anpassung des Sichtfeldes an die örtlichen Gegebenheiten sehr einfach möglich.



Standardleistungsmerkmale

- Die Kamera ist auf manuellen Schwenk/Neigemechanismus montiert und kann an alle örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Wird mit weißer Grundplatte und getönter Domekuppel ausgeliefert
- 12V DC Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Erweiterte Kamerafeatures wie z.B. ATW/AWB, BLC
- Objektiv: 3.5 - 8mm

PD-33VC

Farbminidomekamera, normal auflösend, 3.5-8mm

Technische Daten

Farbkamera normalauflösend

Bildsensor

- 1/3"-SuperHAD CCD

Horizontale Auflösung

- >380 TVL

Objektiv

- 3.5 - 8mm

Sensor Shutter

- automatisch linear

Empfindlichkeit

- 2 Lux@F1.6

Gegenlichtkompensation

- Auto detect BLC

Takt/Norm

- 625 Zeilen, 50 Hz, PAL

Videoausgang

- 1Vss, (FBAS) an 75 Ohm

Spannungsversorgung

- 12V DC +/- 10 % / 3,5W

Anschlüsse

- vorkonfektioniert

Betriebstemperatur

- -10 °C bis +50 °C

Maße (DxH)

- 140 x 88mm

Diagram

Bestellinformation

PD-43VC	1/3" 460 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 3.5-8mm, 12V DC
PD-44C	1/3" 480 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, Festobjektiv 4mm, 12V DC
PD-49VC	1/3" 460 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 9-22mm Brennweite, 12V DC
PD-33VC	1/3" 380 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 3.5-8mm, 12V DC
PD-34C	1/3" 380 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, Festobjektiv 4 mm, 12V DC
PD-39VC	1/3" 380 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 9-22mm Brennweite, 12V DC



www.ge-security.de