



## PD-43M

S/W-Minidomekamera, normal auflösend, 4mm

### S/W-Kamera im Miniatur-Domegehäuse

Ein formschöner kompakter Minidome mit integrierter S/W-Kamera. Der Minidome kann als Alternative zu herkömmlichen Kombinationen aus Kamera, Objektiv und Halterung verwendet werden und ist für Anwendungen im Einzelhandel, in Banken, Hotels, Büros usw. geeignet.



### Standardleistungsmerkmale

- Die Kamera ist auf manuellen Schwenk/Neigemechanismus montiert und kann an alle örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Wird mit weißer Grundplatte und getönter Domekuppel ausgeliefert
- 12V DC Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Erweiterte Kamerafeatures wie z.B. BLC
- Objektiv: 4mm

# PD-43M

S/W-Minidomekamera, normal auflösend, 4mm

## Technische Daten

---

### S/W-Kamera normalauflösend

#### Bildsensor

- 1/3"-SuperHAD CCD

#### Horizontale Auflösung

- 420 TVL

#### Objektiv

- 4mm

#### Sensor Shutter

- automatisch linear

#### Empfindlichkeit

- 0.4 Lux@F2.0

#### Gegenlichtkompensation

- Auto detect BLC

#### Takt/Norm

- 625 Zeilen, 50 Hz, CCIR

#### Videoausgang

- 1Vss, (BAS) an 75 Ohm

#### Spannungsversorgung

- 12V DC +/- 10 % / 3,5W

#### Anschlüsse

- vorkonfektioniert

#### Betriebstemperatur

- -10 °C bis +50 °C

#### Maße (DxH)

- 125 x 64mm

## Diagram

---

## Bestellinformation

---

PD-63M	1/3" 600 TVL, S/W Kamera, 0.4Lux, Festobjektiv 4 mm, 12V DC
PD-43M	1/3" 420 TVL, S/W Kamera, 0.4Lux, Festobjektiv 4mm, 12V DC



[www.ge-security.de](http://www.ge-security.de)