



## PD-43VC

Farbminidomekamera, hoch auflösend, 3.5-8mm

### Farbkamera im Miniatur-Domegehäuse

Ein formschöner kompakter Minidome mit integrierter Farbkamera. Der Minidome kann als Alternative zu herkömmlichen Kombinationen aus Kamera, Objektiv und Halterung verwendet werden und ist für Anwendungen im Einzelhandel, in Banken, Hotels, Büros usw. geeignet. Durch das Objektiv mit variabler Brennweite, ist eine Anpassung des Sichtfeldes an die örtlichen Gegebenheiten sehr einfach möglich.



### Standardleistungsmerkmale

- Die Kamera ist auf manuellen Schwenk/Neigemechanismus montiert und kann an alle örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Wird mit weißer Grundplatte und getönter Domekuppel ausgeliefert
- 12V DC Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Erweiterte Kamerafeatures wie z.B. ATW/AWB, BLC
- Objektiv: 3.5 - 8mm

# PD-43VC

Farbminidomekamera, hoch auflösend, 3.5-8mm

## Technische Daten

---

### Farbkamera hochauflösend Bildsensor

- 1/3"-SuperHAD CCD

### Horizontale Auflösung

- >460 TVL

### Objektiv

- 3.5 - 8mm

### Sensor Shutter

- automatisch linear

### Empfindlichkeit

- 2 Lux@F1.6

### Gegenlichtkompensation

- Auto detect BLC

### Takt/Norm

- 625 Zeilen, 50 Hz, PAL

### Videoausgang

- 1Vss, (FBAS) an 75 Ohm

### Spannungsversorgung

- 12V DC +/- 10 % / 3,5W

### Anschlüsse

- vorkonfektioniert

### Betriebstemperatur

- -10 °C bis +50 °C

### Maße (DxH)

- 140 x 88mm

## Diagram

---

## Bestellinformation

---

PD-43VC	1/3" 460 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 3.5-8mm, 12V DC
PD-44C	1/3" 480 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, Festobjektiv 4mm, 12V DC
PD-49VC	1/3" 460 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 9-22mm Brennweite, 12V DC
PD-33VC	1/3" 380 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 3.5-8mm, 12V DC
PD-34C	1/3" 380 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, Festobjektiv 4 mm, 12V DC
PD-39VC	1/3" 380 TVL, Farbkamera, 2.0Lux, vario Objektiv 9-22mm Brennweite, 12V DC



[www.ge-security.de](http://www.ge-security.de)