



PD-63M

S/W-Minidomekamera, hoch auflösend, 4mm

S/W-Kamera im Miniatur-Domegehäuse

Ein formschöner kompakter Minidome mit integrierter S/W-Kamera. Der Minidome kann als Alternative zu herkömmlichen Kombinationen aus Kamera, Objektiv und Halterung verwendet werden und ist für Anwendungen im Einzelhandel, in Banken, Hotels, Büros usw. geeignet.



Standardleistungsmerkmale

- Die Kamera ist auf manuellen Schwenk/Neigemechanismus montiert und kann an alle örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
- Wird mit weißer Grundplatte und getönter Domekuppel ausgeliefert
- 12V DC Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Erweiterte Kamerafeatures wie z.B. BLC
- Objektiv: 4mm

PD-63M

S/W-Minidomekamera, hoch auflösend, 4mm

Technische Daten

S/W-Kamera hochauflösend Bildsensor

- 1/3"-SuperHAD CCD

Horizontale Auflösung

- 600 TVL

Objektiv

- 4mm

Sensor Shutter

- automatisch linear

Empfindlichkeit

- 0.4 Lux@F2.0

Gegenlichtkompensation

- Auto detect BLC

Takt/Norm

- 625 Zeilen, 50 Hz, CCIR

Videoausgang

- 1Vss, (BAS) an 75 Ohm

Spannungsversorgung

- 12V DC +/- 10 % / 3,5W

Anschlüsse

- vorkonfektioniert

Betriebstemperatur

- -10 °C bis +50 °C

Maße (DxH)

- 125 x 64mm

Diagram

Bestellinformation

PD-63M	1/3" 600 TVL, S/W Kamera, 0.4Lux, Festobjektiv 4 mm, 12V DC
PD-43M	1/3" 420 TVL, S/W Kamera, 0.4Lux, Festobjektiv 4mm, 12V DC

